

Brandt

Hotte



Référence commerciale : AD920M

Définition du produit

Mode de fonctionnement: Convertible

Couleur/matériau de la carrosserie: Acier inox

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 572

Ean code: 3660767566545

Largeur (cm): 90

Matériau du filtre à graisse: Cassette métallique

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Hotte décor murale pose libre

Type de commandes: Commandes électroniques sensibles

Type de lampes: Halogène

Les Plus produits

Commandes électroniques sensibles: Le réglage du débit ou de l'éclairage se fait par un simple effleurement du doigt sur le bandeau sensible en verre. Le confort est garanti et la pureté des lignes préservée

Design Brandt: Moderne aux lignes épurées pour un encombrement minimal et une parfaite harmonie avec votre cuisine

Filtres charbon de série: Permet une installation en mode recyclage et purifie l'air de votre cuisine.

Hotte



Commandes & Eclairage

Commandes

Position turbo: Oui
Type de commandes: Commandes électroniques sensibles
Type de régulation des vitesses: Electronique

Eclairage

Luminance totale en Lux: 390
Nombre de lampes: 2
Position de la lampe: Avant
Puissance par lampe: 20
Type de lampes: Halogène

Performances & Filtrage

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses: C
Classe d'efficacité énergétique: C
Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/y: 119
Débit aspiration d'air en évacuation position turbo (m3/h): 728
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 572
Débit de l'aspiration en recyclage d'air position turbo (m3/h): 596
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m3/h): 499
Eclairage moyen sur la surface de cuisson (Lux): 390
Classe d'efficacité fluidodynamique: C
Efficacité fluidodynamique (FDE): 21,2
Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 7,5
Classe d'efficacité lumineuse: G
Efficacité de filtration des graisses (%): 79
Facteur d'accroissement temps: 1,2
Index d'efficacité énergétique (EEI): 83,4
Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 48
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 68
Niveau sonore mini en évacuation: 48
Nombre de moteurs: 1
Nombre de vitesses: 4
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa): 381
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 180
Puissance consommée en mode veille (W): 0,6

Filtrage

Accessoires fournis: Filtre charbon
Accessoires en option: 00
Clapet anti retour: Oui
Matériau du filtre à graisse: Cassette métallique
Nombre de filtres: 3
Référence du kit de recyclage: AK204AE1

Dimensions & Branchements

Dimensions

Dimensions de la niche d'encastrement (HxLxP) en mm: 75X900X500
Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: 75X900X504
Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm: 600X940X380
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: 675/1027
Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 75
Poids brut en kg: 15
Poids net en kg: 13

Branchements

Fréquence en Hz: 50
Fusible en A: 10
Puissance de raccordement en W: 310
Tension en V: 220-240

Hotte

Schéma d'encastrement

