

ESP-232/SW

Ref. num. 16.2600

ESP-232/WS

Ref. num. 16.2610



Enceinte murale 2 voies Public Adress, résistante aux intempéries

- Enceinte de sonorisation 100 V étanche, très bonne image sonore
- Haut-parleur de grave médium 13 cm polypropylène et haut-parleur d'aigu à dôme
- 4 niveaux de puissance
- Sélecteur de puissance avec possibilité de fonctionnement 8 Ω
- Très bon rendement pour une enceinte aussi compacte
- Disponible en ABS noir (SW) ou blanc (WS), avec grille aluminium laquée de la même couleur, design moderne.
- Etriers de montage mural métalliques livrés



ABS Temps

Modèle	ESP-232/SW	ESP-232/WS
Bande passante	75-20000 Hz	75-20000 Hz
Charge admissible, 100 V	30/20/10/5 W _{RMS}	30/20/10/5 W _{RMS}
Charge admissible, 8 Ω	50 W _{MAX} /30 W _{RMS}	50 W _{MAX} /30 W _{RMS}
Pression sonore moy. (1 W/ m)	89 dB	89 dB
Température fonc.	-20 °C à +50 °C	-20 °C à +50 °C
Dimensions	160 x 260 x 180 mm	160 x 260 x 180 mm
Poids	2,3 kg	2,3 kg
Particularités	borne à pince	borne à pince